



- ✓ Seguridad
- ✓ Resistencia
- ✓ Confianza

CATÁLOGO



MOD. 1006 HURACAN

CORTE: Piel Napa, grosor 1.8 a 2 mm

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7 +, J)
y compresión (11.135 kN) de acuerdo a la norma
NOM-113-STP

SUELA: Hule

PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa
diseñado para calzado de seguridad,
estabilidad

LENGÜETA: Material sintético

FORRO: Textil Poliéster,
Antimicótico

PLANTILLA Eva con
etar
cosido

IDEAL PARA:

- Mantenimiento
- Áreas con calor
- Movilidad moderada





MODELO 230

CORTE: PIEL NAPA

SUELA: POLIURETANO
(ANTIFATIGA)

PLANTA: FIBRA DE
CELULOSA

CASCO: POLIAMIDA
RESISTENTE
AL IMPACTO

CERTIFICACIÓN:
NOM-113-STPS-2009

IDEAL PARA:

- Manufactura ligera
- Industria alimentaria
(zonas secas)
- Mantenimiento general
- Operaciones de bodegas
o plantas industriales



ULTRALIGERO



DIELÉCTRICO



RESISTENTE
AL IMPACTO



MODELO 250 TLALOC

CORTE FLOR ENTERA DE RES NAPA

SUELA HULE TLALOC

PLANTA FIBRA DE CELULOSA

CASCO POLIAMIDA RESISTENTE
AL IMPACTO

CERTIFICACIÓN: NOM-113-STPS-209

IDEAL PSRA

- Terrenos irregulares
- Areas con calor moderado a alto
- Minería



TODO TERRENO



DIELÉCTRICO



RESISTENTE
AL IMPACTO



www.tez-com.com



MODELO 301

CORTE: PIEL NAPA

SUELA: HULE

PLANTA: COMPUESTA DE
FIBRA DE CELULOSA

CASCO: POLIAMIDA
RESISTENTE AL IMPACTO

CERTIFICACIÓN: NOM-113-STPS-2009

- ÁREAS CON CALOR MODERADO O ALTO
- TRABAJOS CON SUPERFICIES ABRASIVAS
- TERRENOS IRREGULARES Y AGRESTES
- ZONAS DE ALTA ROTACIÓN



ANTIDERAPANTE



USO RUDO



CERTIFICACIÓN



www.tez-com.com



MODELO 7007

CORTE: PIEL NAPA,
grosor de 1.8 a 0 mm.

CASCO: Poliamida resistente al impacto
(107+, 1) y Compresión
(11.135 KN) según NOM-113-STPS2009.

SUELA: Hule.

PLANTA: Fibra de celulosa diseñada
para calzado de seguridad.

LOSKITCHER (pegado y cocido).

IDEAL PARA:

- Fábricas:: de calzado y lundacería.
- Coprí, maficación y lós.
- Deporters: nócimiet y epucuñño inókidable.
- Matalóres: para gros acán, encaupal común, ograsià y sohenieita ligerra.



FUNDIDOR-CERTIFICADO USO RUDO



MOD. 7077 VQ

DESCRIPCIÓN Botín Industrial

CERTIFICACIÓN NOM-113-STPS-2009

CORTE Piel flor entera Nobuck color café

CASCO Poliamida resistente al impacto (101.7 +2 J) y compresión (11.135kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009

SUELA Suela de Elastomero

PLANTA Compuesta de fibra decelulosa diseñada para calzado de seguridad.

PLANTILLA Eva 4mm lavable

FORRO Textil Poliéster, Antimicótico

IDEAL PARA:

- En pisos con grasas, aceites, químicos y abrasivos.



ANTIDERRAPANTE



RESISTENTE
A QUÍMICOS



RESISTENTE
ACETES Y GRASAS



MOD. 8200 GRASO

CORTE: Piel flor entera crazy

SUELA: Suela de Elastomero.

PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñada para calzado de seguridad.

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7 +2J) y compresión NOM-113-STPS-2009

CERTIFICACIÓN:
NOM-113-STPS-2009

IDEAL PARA:

- Trabajos de largas jornadas
- Especificación dieléctrica
- Pisos pulidos, aceites, hidrocarburos.



DIELÉCTRICO



ANTIDERRAPANTE



RESISTENTE
AL IMPACTO



MODELO 8200

CORTE: Piel flor entera napa
Espesor de 1,8 a 2,0 mm

CASCO: Poliamida resistente al impacto

SUELA: Elastómero capucha

PLANTA: Compuesta de
fibra de celulosa

CONSTRUCCIÓN:
Lockstitcher, pegado y
cosido



DIELÉCTRICO



ANTIDERRAPANTE



RESISTENTE
A ACEITES

www.tez-com.com



MOD.7000 NA

DESCRIPCIÓN Borcegii doble densidad, dieléctrico

CERTIFICACIÓN NOM-113-STPS-2009

CORTE Piel Napa, grosor de 1.8 a 2mm.

CASCO Poliamida resistente al impacto (101.7 +2 J) y compresión (11.135kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009

SUELA Pu Doble Densidad

PLANTA Compuesta de fibra de celulosa que brinda estabilidad y distribución del peso del usuario.

PLANTILLA Eva con recubrimiento de malla de 4 mm Lavable.

FORRO Cambrell completo antimicótico, resistente a la fricción.

CONSTRUCCIÓN Lockstitcher (pegado y cosido)



DIELÉCTRICO



DOBLE
DENSIDAD



RESISTENTE
AL IMPACTO



TEZ

MODELO 7077

CORTE: Piel flor entera
Nobuck color miel

SUELA: Poliuretano
resistente al impacto
(101.7 + 2 J) y compresión
(111.135kN) de acuerdo
a la norma NOM-113-
STP

PLANTA: Elastomero con cerquillo.

FORRO: Textil poliéster,
antimicótico.

CONSTRUCCIÓN: Lockstitcher:
pegado y cosido



IDEAL PARA:

- Almacenes y logística.
- Operaciones de reparto.
- Industria ligera.
- Oficinas técnicas / mantenimiento ligero



DIELÉCTRICO



ACEITES/GRASAS



ANTIDERRAPANTE



MOD. 5002 DIELÉCTRICO

CERTIFICACIÓN: NOM-113-STPS-2009

CORTE: Piel flor Nubuck

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+, 1) y compresión (11,135 kN) conforme a NOM-113-STPS-2009

SUELA: PU antiderrapante

PLANTILLA: PU preconformada con recubrimiento de malla lavable.

FORRO: Textil

CONSTRUCCIÓN: Pegado

IDEAL PARA:

- Morolarri ne ligera
- Folularia alimentaria (zonas secas)
- Mantenimene general
- Operadores, ar bogleas o plantas eléctricas er lécericas
- Instalaciones eléctricas, diapor: soporta hasta 14 mil volts



ANTIDERRAPANTE · ULTRALIGERO · DIELÉCTRICO



MOD. 8200 ZEUS

DESCRIPCIÓN: Borceguí Todo terreno

CERTIFICACION: NOM-113-STPS-2009

CORTE: Piel flor entera 1.8 a 2.0mm cc/puntera Kevlar

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7 +2 J) a compresión (11.135kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009

SUELA Suela doble densidad, botón hule

PLANTA: Compuesta o fibra de carbono diseñada para calzado 4m seguridad.

PLANTILLA: Eva 4mm lavable

FORRO: Textil Póliéster, Antimicrobio

IDEAL PARA

- Demolición y construcción
- Abrasivo, drenaje, terraplenes.
- Construcción de obras de concreto, albañilería, trabajos de carpintería.
- Donde se requiera alta resistencia, coordinación.
- Construcción de edificios, obras de fitosanidad.
- Seguridad.



ANTIDERRAPANTE DOBLE DENSIDAD



MOD. 7000 PANAMA

CERTIFICACIÓN: NOM-113-STP

CORTE: Piel flor entera
1.8 a 2.0 mm

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7 J)
y a la compresión (11,135 kN)

SUELA: Doble densidad

FORRO Textil pólléster antimicótico

CONSTRUCCIÓN: Pegado

IDEAL PARA:

- Industrias ligeras
- Áreas administrativas y operativas
- Almacenes y logística ligera
- Mantenimiento ligero
- Vigilancia en zonas controladas



DIELÉCTRICO



ANTIDERRAPANTE



ULTRALIGERO



MOD. 7000 LOCKY

DESCRIPCIÓN: Borcegui dieléctrico, ultra ligero

CERTIFICACIÓN: NOM-113-STPS-2009

CORTE: Piel flor entera Crazy, color café

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7 +2 J) y compresión (11.135kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009

SUELA: Suela de Poliuretano

PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñada para calzado de seguridad

PLANTILLA: Eva preconformada

FORRO: Textil Poléster, Antimicótico

CONSTRUCCIÓN: Lockstitcher, pegado

IDEAL PARA:

- Trabajos de largas jornadas
- Resiste aceites e hidrocarburos
- Reducción de fatiga, ligero, dieléctrico hasta 14 volts.



DIELÉCTRICO



ANTIDERAPANTE



RESISTENTE
AL IMPACTO



MOD.8200 RUDA

DESCRIPCIÓN: Borceguí Línea Económica

CERTIFICACIÓN: NOM-113-STPS-2009

CORTE: Piel flor entera Napa 1.8 a 2.0 mm

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7 +2 J) y compresión (11.135kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009

SUELA: Suela de Poliuretano

PLANTA: Compusata de fibra de celulosa diseñada para calcato de séguíatod.

PLANTILLA: Eva conformada

FORRO: Textil Polerstér, Antimictóico

CONSTRUCCIÓN: Lockstitcher, pegado

IDEAL PARA:

- Trabolos de largas jornadas
- Especialización dieléctrica
- Transporte publico, aceites, gasolina, diésel.



DIELÉCTRICO



RESISTENTE
AL IMPACTO



ULTRA
LIGERO



MOD. KIOTO BLUE

DESCRIPCIÓN: Borceguí Dieléctrico

CERTIFICACIÓN: NOM-113-STPS-2009

CORTE: Piel flor entera Napa

CASCO: Poliamida resistente al impacto
(101.7 $\pm$ 2 J) y compresión (11 1135Kn)
de acuerdo a la norma NOM-113-STP

SUELA: Doble densidad Elastómero/Pvc

PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa
diseñada para calzado

PLANTILLA: Eva preconformada

PUNTERA: Kevlar

FORRO: Textil poljester, Antimicótico

CONSTRUCCIÓN: Lockstitcher, Pegado



ANTIDERRAPANTE



CERTIFICADO



PROTECCIÓN
EXTRA EN PUNTA



TEZ

MOD. 250

TITAN



- ÁREAS CON CALOR MODERADO O ALTO
- TRABAJOS CON SUPERFÍCIES ABRASIVAS
- ZONAS DE ALTA ROTACIÓN



ANTIDERAPANTE



USO RUDO



CERTIFICACIÓN

www.tez-com.com



MOD.6001 FALCON

CORTE: PIEL FLOR DE RES NOBUK

CASCO: POLIAMIDA RESISTENTE AL IMPACTO Y COMPRESIÓN

SUELA: PU ANTIDERRAPANTE

PLANTA: COMPUESTA DE FIBRA DE CELULOSA

PLANTILLA: PU PRECONFORMADA

FORRO: TEXTIL

CERTIFICACIÓN: NOM-113-STPS-2009

IDEAL PARA:

- Manufactura ligera
- Industria alimentaria (zonas secas)
- Mantenimiento general
- Instalaciones electricas, suporta hasta 14,000 volts



DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE ULTRALIGERO



MOD. 6001 TOKYO

DESCRIPCIÓN: Calzado Industrial

CERTIFICACIÓN: Bajo la norma NYCE con NL-PP-063694-1

CORTE: Textil

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7 +2 J) y compresión (11.135kN) de acuerdo a la NOM-113-STP

SUELA: Elastomero y raflex

PLANTA: Compuesta de fibrado celulosa diseñada para calzado de seguridad.

PLANTILLA: Eva conformada

FORRO: Textil

CONSTRUCCIÓN: PegadoP



CERTIFICADO



ANTIDERAPANTE



RESISTENTE
A ACEITES



MOD. 6001 BLANCO

DESCRIPCIÓN: Chocio Industrial

CERTIFICACIÓN: Bajo la NOM-113-STPS-2009

CORTE: Flor de res napa,
grosor de 1.8 a 2 mm

CASCO: Poliamida resistente al impacto
(101.7) y compresión
(11,135 kN) conforme a NOM-
113-STPS-2009

SUELA: Elastómero antiderrapante

PLANTILLA: Compuesta de fibra de
celulosa diseñada para
calzado de seguridad,
brinda estabilidad
y distribución.

FORRO: Textil
hipoalergénico
y antimicótico

USO IDEAL:

- Almacenes y logística
- Industria ligera
- Mantenimiento ligero
- Diseño administrativo u
operativo



ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE
A QUÍMICOS



RESISTENTE
ACEITES Y GRASAS



SEGURIDAD • RESISTENCIA • CONFIANZA

CONTACTO CORPORATIVO



8131370075

Atención al cliente



Sitio Web:

ventas@tez-com.com



Correo:

ventas@tez-com.com

Domicilio Comercial:

MONTERREY NUEVO LEÓN

ESPECIALISTAS EN CALZADO INDUSTRIAL

- Modelos certificados bajo NOM-113-STPS.
- Calzado dieléctrico hasta 14,000 volta
- Alta resistencia a aceites, hidrocarburos y uso rudo.
- Suelas de alta densidad y formulación propia

COMPROMISO TEZ

- ✓ Durabilidad
- ✓ Seguridad comprobada
- ✓ Materiales alto desempeño
- ✓ Confianza y respaldo directo de fábrica

CATÁLOGO 2026
